



MEDIDORES DE SOBREMESA MODELO LAQUA PH MARCA HORIBA

Características generales:

- Estos equipos tienen una pantalla LCD grande para visualización clara de los resultados con una resolución de 0.01 pH y permite realizar calibraciones hasta 5 puntos.
- Incluye una memoria interna de 500 datos, y una salida RS-232. El usuario puede descargar gratuitamente el software de adquisición de datos en el sitio de HORIBA.
- Medidor de pH/ORP/Temperatura un canal, suministro como un kit completo listo para el uso incluyendo :
 - ✓ un soporte de electrodo
 - ✓ un adaptador eléctrico universal
 - ✓ un electrodo de pH combinado 3 en 1 (modelo 9615S-10D)
 - ✓ un kit de soluciones de calibración pH 4, 7 y 10 y también la solución KCl para rellenar electrodo pH
- Con su diseño sofisticado y sus operaciones intuitivas, este medidor de mesa permite de realizar análisis de pH fáciles y confiables con varios tipos de muestras. El vidrio súper resistente usado para la fabricación del electrodo asegura una duración de vida más larga que un electrodo convencional y reduce los riesgos de daño.



Especificaciones Técnicas:

MODELO	pH1100-S	pH1200-S	pH1300-S
Parámetros Medidos	pH/ORP/Temp(°C)	pH/ORP/Temp(°C)	pH/ORP/Ion/Temp(°C)
Canal de medición	1	1	2
Rango de pH	de -2.00 a 19.99 pH	de -2.00 a 19.99 pH	de -2.00 a 19.99 pH
Resolución	0.1 / 0.01 pH	0.1 / 0.01 / 0.001 pH	0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Precisión	±0.01 pH	±0.003 pH	±0.003 pH
Puntos de calibración	5	5	5
Tipo de solución de calibración	USA, NIST	USA, NIST, Custom	USA, NIST, Custom
Rango de ORP	±1999.9 mV	±1999.9 mV	±1999.9 mV
Resolución	0.1 mV	0.1 mV	0.1 mV
Precisión	±0.2 mV	±0.2 mV	±0.2 mV
Rango de temperatura	de -30.0 °C a 130 °C	de -30.0 °C a 130 °C	de -30.0 °C a 130 °C
Resolución	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Precisión	±0.4 °C	±0.4 °C	±0.4 °C

Para mayor información comuníquese con nosotros.
PBX: 416 14 37 Celular: 310 8678401
e-mail: ventas@kasai.com.co



Opción de calibración	Sí(±5.0 °C resolución 0.1 °C)	Sí(±5.0 °C resolución 0.1 °C)	Sí(±5.0 °C resolución 0.1 °C)
Memoria	500	999	999
Autoregistro de datos	--	Si	si
Visualización de la hora	--	Si	Si
Datos incluyendo fecha y hora	--	Si	si
Apagado automático	--	Sí, (programable: de 1 a 30 minutos)	Sí, (programable: de 1 a 30 minutos)
Auto-Hold	Si	si	si
Promedio / estabilidad	Si , automático	Si , automático	Si , automático
Visualización del "offset"	Si	si	si
Visualización del "slope"	Sí, (slopes acido and alcalino depende de la calibración)	Sí, (slopes acido and alcalino depende de la calibración)	Sí, (slopes acido and alcalino depende de la calibración)
Alarma de calibración	--	Sí (programable: de 1 a 400 días)	Sí(programable: de 1 a 400 días)
Estado del electrodo	Visualización en la pantalla	Visualización en la pantalla	Visualización en la pantalla
Pantalla	LCD	LCD	LCD
Tipo de conectores	BNC, phono jack y DC conector	BNC, phono jack y DC conector	BNC, phono jack y DC conector
Salida	RS232C	RS232C	USB, RS232C
Requisitos eléctricos	Adaptador AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	Adaptador AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	Adaptador AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Soporte de electrodo	Integrado	Integrado	Integrado
Peso	500g	500g	500g
Dimensiones	170(L) x 174(D) x 73(H) mm	170(L) x 174(D) x 73(H) mm	170(L) x 174(D) x 73(H) mm

Para mayor información comuníquese con nosotros.
PBX: 416 14 37 Celular: 310 8678401
e-mail: ventas@kasai.com.co