



TERMOHIGROMETRO MICROLOGPRO II MARCA FOURTEC

El registrador Temp / RH de MicroLogPRO II incorpora sensores de temperatura y humedad internos con una entrada externa para mediciones de temperatura y voltaje.

Características generales:

- Sensor interno de temperatura y humedad con alta precisión y resolución
- Función de apoyo Boomerang que crea automáticamente y envía por correo electrónico informe de datos PDF cuando el registrador está conectado a la PC
- Puerto mini-USB para la comunicación de PC y actualizaciones de firmware
- Visualización de datos de 4 dígitos incluyendo lectura mín. / máx., Batería e indicación de alarma
- Conexión externa de 0 a 10 V con sensores estándar de la industria
- Teclado multifuncional para la marca de tiempo manual, activación de Run / Stop
- Indicador LED incorporado para registro e indicación de alarma
- Ver hasta 30 días Historial de datos min / máx. en la pantalla LCD
- Monitorización independiente con memoria de hasta 52K muestras
- Bajo consumo de energía, con duración de batería de hasta 2 años
- Resistente al agua y al polvo (IP54 / NEMA 4)
- Software gratuito Data Suite para el monitoreo de datos, análisis y calibración del instrumento.





Especificaciones Técnicas:

MODELO	EC850A
Rango del sensor interno	Temperatura : - 40 a 80 °C RH : 5 a 95 %
Precisión de la temperatura interna	± 0.3 ° C
Resolución de temperatura interna	0.015 ° C
Precisión de humedad interna	± 2%
Resolución de humedad interna	0.05%
Soporte de entrada externa	Temperatura NTC -50 a 150 ° C, 0-10 V (sensor externo no incluido, pero disponible para pedidos)
Memoria	52.000 muestras (Mas de tres canales)
Tasa de muestra	Mínimo : Una vez por segundo Máximo una vez cada 18 horas
LED	Indicador de alarma bicolor
LCD	De cuatro dígitos y 7 segmentos con punto decimal
Punto de rocío	Indicación de LCD y software
Interfaz de PC	Mini USB estándar (no incluido)
Fuente de alimentación	2/3 pila de litio AA 3.6V
Dimensiones	Diámetro : 72 mm Espesor: 22. 9 mm
Peso	55 G

Para mayor información comuniqué con nosotros
PBX: 416 14 37 Celular: 310 8678401
e-mail: ventas@kasai.com.co - www.kasai.com.co



ACCESORIOS OPCIONALES:



Ref. DT093A EXT. SONDA DE TEMPERATURA, CABLE DE 8 M.

La sonda de temperatura NTC se conecta a la entrada externa de los registradores de datos MicroLog y MicroLogPRO II para proporcionar un rango de temperatura extendido en comparación con el sensor de temperatura interno del registrador.



Ref. DT132N EXT. SONDA DE TEMPERATURA, CABLE DE 2.5 M.

La sonda de temperatura NTC se conecta a la entrada externa de los registradores de datos MicroLog y MicroLogPRO II para proporcionar un rango de temperatura extendido en comparación con el sensor de temperatura interno del registrador.



CABLE DE COMUNICACIÓN MINI-USB 3 METROS

Conecta los dispositivos al PC, principalmente para la configuración del dispositivo y descarga de datos al software DataSuite