



CENTRÍFUGA DE MESA ROBINSON

Características generales:

- Diseño circular que ofrece una unidad de alta eficiencia que cumple con o supera los requisitos RCF de la API y ASTM.
- Un control de reóstato con una posición "off" de un comienzo lento, suave y de control de velocidad.
- Con entrada superior de motor remoción para reemplazo sin necesidad de retirar la centrifugadora de sus soportes.
- Una placa de montaje del motor con un cojinete de bolas proporciona apoyo para estabilizar el eje del motor.
- De una pulgada de montaje un metro de espesor para reducir las fallas de calidad.



Características operacionales:

- Una sección de precalentamiento situado en la parte delantera de la centrifugadora para un fácil acceso para el operador.
- Flip-up precalentador de cubiertas, con una tensión mecánica positiva para mantener las cubiertas cerradas. De fácil comprensión del diseño para facilitar su apertura.
- Fácil reemplazo del interruptor diseñado con panel frontal modular. El panel de control modular se puede quitar simplemente retirando los cuatro tornillos y desconectando los interruptores. Esta característica permite lo siguiente:
- Interruptores individuales pueden ser reemplazados en el panel de control modular sin necesidad de retirar la centrifugadora del vehículo.
- El panel de control completo puede ser reemplazado sin necesidad de retirar la centrifugadora del vehículo. El antiguo panel de control se puede mantener en la mesa de trabajo.

Model	Volts	No. of Tubes	Tube Size ml	Heating Method	Pre-Heater	Dimensions			Wg. lbs.
						Lg.	Wd.	Hg.	
820A/B	12 DC	4	100 SC	Electric	yes	23-1/2"	20"	11-1/2"	60
821A/B	12 DC	2	100 SC	Electric	yes	23-1/2"	20"	11-1/2"	60
822	12 DC	4	100 SC	Electric	no	21-1/2"	20"	11-1/2"	36
823	12 DC	2	100 SC	Electric	no	21-1/2"	20"	11-1/2"	36
824	12 DC	4	100 PS	Electric	no	21-1/2"	20"	11-1/2"	36
825	12 DC	2	100 PS	Electric	no	21-1/2"	20"	11-1/2"	36
844	12 DC	4	100 PS	Electric	yes	23-1/2"	20"	11-1/2"	60
845	12 DC	2	100 PS	Electric	yes	23-1/2"	20"	11-1/2"	60
870A	115 AC	4	100 SC	Electric	yes	23-1/2"	20"	11-1/2"	65
872A	230 AC	4	100 SC	Electric	yes	23-1/2"	20"	11-1/2"	65
874A	115 AC	4	100 PS	Electric	yes	23-1/2"	20"	11-1/2"	65